

# Windpanel

## Drift og vedligehold

I har valgt at bruge et Etex Building Performance-produkt til jeres byggeri. Når en bygning står færdig, vil der med årene opstå forfald og slitage. Derfor er det vigtigt med jævnlig check af bygningen og at udbedre de evt. skader, der måtte være opstået. Derfor har vi udarbejdet en checkliste, der er lige til at gå til.

### Der findes 3 slags vedligehold

#### Forebyggende vedligehold

At forebygge gennemføres INDEN, der er opstået skader. Hvor tit dette skal gøres, afhænger af det valgte produkt. Det er afgørende for, om materialerne kan opnå deres normale levetid.

#### Afhjælpende vedligehold

Der vil sandsynligvis efterhånden opstå nogle skader på bygningen. Det kan være storm- og vandskader, hærværk, påkørsel, brand, osv. Det er typisk skader, der opstår pludseligt, og som ofte skal udbedres straks for at begrænse en spredning af skaden.

#### Oprettende vedligehold

Det oprettende vedligehold er uundgåelig, men via det forebyggende vedligehold, udskydes tiden. Oprettende vedligehold sker, når dele af bygningen er ved at være slidt ned. Fx vinduer, tag osv.

De hænger sammen således at hvis den forebyggende vedligehold udføres med grundighed, vil de andre udskydes væsentligt.

### Vedligehold af Vindspærre

Vindspærre kræver normalt ikke nogen form for vedligeholdelse for at bevare sine egenskaber og funktion udover periodisk eftersyn som normalt for bygninger.

### Eftersyn/renhold

Trods pladen ikke kræver vedligehold, er der ydre ting, der kan påvirke pladens holdbarhed, såsom træer og buske m.v., der vokser tæt på bygningen. Der er nogle få enkle ting, der skal gøres regelmæssigt fx forår/efterår. Vi har lavet et par punkter der bør tjekkes et par gange årligt, for at bevare en lang levetid på din vindspærre.

### Tjek

- 1 Ventilationsåbninger under vinduerne, ved sokkelen, ved sammenføjninger og overgange rengøres, så det fulde ventilationsareal er åbnet, og en uhindret ventilation af hulrummet mellem vindspærre og facade sikres.
- 2 Lækager omkring tagrender og nedløbsrør repareres

Ved et almindelig facade eftersyn vil man normalt skulle udføre de for vindspærren nødvendige tiltag.

### Råd og Svamp

Vindspærren er modstandsdygtige over for råd og svamp, det er dog vigtig at sikre at ventilationen er intakt, da råd og svamp evt. kan opstå i den øvrige konstruktion, hvis der sker fugt ophobning.

### Fugtophobning

Fugt ophobning som følge af langvarig dårlig ventilation kan på sigt forringe den forventede lange levetid på ivarssons vindspærre.

### Genbrug/nedbrydning

ivarssons vindspærre kan direkte genbruges efter nedrivning som en del af fx knust bygningsaffald til genanvendelse som vejfyld eller betonfyld. Beskadigede eller ødelagte plader kan også afleveres til godkendt kommunal genbrugsstation som »ikke brændbart« materiale. Se sikkerhedsdatablad på det valgte produkt på [www.siniat.nu](http://www.siniat.nu).

### Sikkerhed

her henvises til palleleden, som leveres med hver ordre. Da ivarssons vindspærre indeholder portlandscement, anvendes forholdsreglerne for cement.

### Garanti

Etex Nordic a/s er tilsluttet Byggeleveranceklausulen og tekniske service bistår gerne med råd og vejledning.