

Пам'ятка

для клієнтів по організації безпечного вивантаження продукції

До моменту як автотransпортний засіб буде розміщено на місце вивантаження, яке знаходиться на складах, будівельних майданчиках, інших територіях, зазначених як місця вивантаження, необхідно водієві повідомити додаткову інформацію, що стосується специфіки вивантаження, а саме:

- розповісти водієві схему заїзду на територію, схему виїзду після вивантаження. У місцях інтенсивного руху автомобільного транспорту необхідно надати допомогу при заїзді під вивантаження і виїзді з території після вивантаження, в разі необхідності, зупинити рух на проїжджій частині, прибрати припарковані авто, що заважають маневруванню під час заїзду і виїзду, що б автотransпортний засіб могло безпечно покинути небезпечний ділянку;

- попередити водія про небезпечні зони на території складу або будівельного майданчика (наявність колодязів, обвислих проводів, які виступають металевих частин, негабаритних місць), які можуть привести до пошкодження автотransпортного засобу, також можуть завдати шкоди майну і здоров'ю як водія, так і одержувача;

- провести інструктаж водія, на предмет того, де він зможе зробити безпечний маневр для розвороту автомобіля, якщо в цьому є необхідність;

- визначитися з місцем, де буде проводитися вивантаження, з обов'язковим виконанням того, що вивантаження проводиться виключно на рівній і твердій поверхні;

- обговорити з водієм способи вивантаження (одностороння або двох стороння, ручне або буде задіяний автонавантажувач; верхній, комбінований спосіб вивантаження), що б водій з урахуванням специфіки вивантаження зміг правильно розмістити і підготувати автотransпортний засіб для безпечного вивантаження, уникнути пошкодження тенту, причепа і вивантажується продукції;

- виконувати рекомендації і прохання водія, які пов'язані з процесом вивантаження і переміщення товару.

Шановні клієнти, обговоривши з водіями ці запитання, Ви зможете організувати безпечно і швидко вивантаження товару